

SCHEMA TECNICA PRODOTTO	
Nome prodotto	SIPARQUET
Tipologia prodotto	RIVESTIMENTO IN LEGNO PREFINITO
Caratteristiche generali prodotto	ECOLOGICO
	SOSTENIBILE
	100% MADE IN ITALY
	CERTIFICATO FSC/PEFC
Dati tecnici prodotto	
SPESSORE TOTALE	3,8 mm
TIPOLOGIA STRATO LEGNO NOBILE	ROVERE
FORMATO	1050x200 mm
PESO/m ²	1,60 kg
TECNICA DI POSA	Incollata: supporto biadesivo incluso
FINITURA	VERNICE ECOLOGICA Finitura igienizzante ad effetto antibatterico, composta da microparticelle a base di ioni d'argento
GAMMA COLORI STANDARD	ROVERE NATURALE ROVERE CLEAR ROVERE SBIANCATO ROVERE TABACCO ROVERE GREY ROVERE TORTORA ROVERE RHUM
ALTRE ESSENZE LEGNO su richiesta	Lotto Minimo 130 m ²
INCOLLAGGIO	Classe 2 – EN 314-1
EMISSIONE FORMALDEIDE	Valore E1 – EN717-2 < Valore E1 Rif. EN 13986
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Rif. EN 14354:2017 La finitura viene realizzata in 5 passaggi di prodotti UV a rullo acrilici ad alta resistenza all'abrasione
RESISTENZE CHIMICHE AI LIQUIDI FREDDI	Rif. EN 13442:2013
Utilizzo	
TIPO IMPIEGO	PAVIMENTI BOISERIE
CLASSE IMPIEGO	Non applicata: rif. UNI 11622-1
CARATTERISTICHE DI UTILIZZO	Conferisce maggior isolamento acustico Non assorbe liquidi Non assorbe odori
Dati imballo	
DIMENSIONI IMBALLO	1050x200x50 mm
PESO IMBALLO	5,5 kg
N. ELEMENTI SINGOLI (tot. superficie)	12 (pari a 2,52 m ² di superficie)

L'attenzione all'ambiente ha costituito una linea guida nella produzione di **SIPARQUET**; è sostenibile in quanto il legno utilizzato è tutto proveniente da foreste certificate FSC e PEFC ed è ecologico in quanto legno e quindi Recycle-Reuse-Reduce!



dal 1948 produciamo con la stessa passione, come solo noi italiani sappiamo fare.

SP Srl a socio unico - Capitale Sociale Euro 400.000 I.V.- Sede Legale: Corso di Porta Vittoria 5 - 20122 Milano - Italia
Sede Amministrazione e Produzione: Via Asti 87 - 14053 Canelli (AT) - Italia Tel. +39 0141823126 Fax +39 0141823392
C.F. e P.IVA 09224400961 - REA nr. MI-2076861

email: sipa@sipapannelli.com - PEC: spsrl2015@pec.it - website: www.sipapannelli.com



Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste
www.pefc.it

ISTRUZIONI PER POSA IN OPERA

Informazioni Generali:

- **SIPARQUET** è un prodotto leggero, si posa in modo facile e rapidissimo, con un semplice supporto biadesivo, senza l'utilizzo di altri ausili
- è idoneo alle ristrutturazioni, per il rivestimento di pavimenti preesistenti, in quanto il ridotto spessore evita di dover intervenire sui sottofondi o di alzare le porte, incluse quelle blindate
- è prodotto con una tecnologia innovativa, che evita torsioni sia longitudinali che trasversali e con un livello qualitativo che ne garantisce la stabilità nel tempo
- **SIPARQUET**, una volta posato, permette una facile pulizia, favorita dall'assenza di fughe e dalla composizione dello strato superficiale
- in caso di necessità, permette la semplice rimozione e la sostituzione anche di una singola tavola

Attività Preliminari:

- le superfici di posa devono essere perfettamente pulite, sgrassate, compatte e prive di distaccanti
- le applicazioni di boiserie andranno effettuate esclusivamente dopo aver trattato la parete con un opportuno fissativo e dopo la verifica della tenuta meccanica della stessa
- è fondamentale verificare accuratamente le condizioni e la planarità del pavimento/superficie esistente, procedendo all'eventuale livellamento o stuccatura dei difetti presenti; questa unica operazione preliminare è tutto ciò che **SIPARQUET** necessita per assicurare un risultato finale esteticamente impeccabile, inalterato e costante nel tempo

Istruzioni Dettagliate:

- è sufficiente rimuovere la pellicola applicata al supporto biadesivo al momento del posizionamento definitivo
- è consigliato posare **SIPARQUET** mantenendo una distanza perimetrale di 5 mm; durante la posa deve essere esercitata un'adeguata e omogenea pressione sulle doghe, attraverso l'uso di un adeguato tampone. Non rimuovere e riposizionare le doghe, una volta appoggiate sul substrato di posa, anche se non ancora state pressate, in quanto il biadesivo potrebbe non avere più aderenza ottimale
- è necessario valutare preventivamente la quantità di m² di posa in modo da sfruttare al massimo la quantità di prodotto da utilizzare
- **SIPARQUET** può essere facilmente tagliato con un semplice cutter
- non è necessario utilizzare distanziatori

Avvertenze:

Tutte le indicazioni riportate sono fornite al meglio delle nostre esperienze e a seguito di numerosi test effettuati; in caso di non osservanza delle istruzioni e indicazioni sopra riportate, non sono accettati reclami, rivendicazioni di responsabilità e/o richieste danni sul prodotto **SIPARQUET**



dal 1948 produciamo con la stessa passione,
come solo noi italiani sappiamo fare.

SP Srl a socio unico - Capitale Sociale Euro 400.000 I.V.- Sede Legale: Corso di Porta Vittoria 5 - 20122 Milano - Italia
Sede Amministrazione e Produzione: Via Asti 87 - 14053 Canelli (AT) - Italia Tel. +39 0141823126 Fax +39 0141823392
C.F. e P.IVA 09224400961 - REA nr. MI-2076861

email: sipa@sipapannelli.com - PEC: spsrl2015@pec.it - website: www.sipapannelli.com



Promuoviamo la
Gestione Sostenibile
delle Foreste
www.pefc.it